



מרכז מים אוטומטי MACH 2050S

פתרון קטן ויעיל לעסק בינוני, הפעלה מתוחכמת, ללא צורך בחשמל

הפתרון המקצועי האידיאלי החסכוני והנכון למטבח המקצועי.
מבטיח תנאי עבודה אופטימליים למדיח, לקומבי ולכל ציוד המטבח שלך.
המרכז מסופק גם בשכירות הכוללת תחזוקה מלאה ואחריות לכל תקופת השכירות.





MACH 2050S

מרכז מים אוטומטי

פתרון קטן ויעיל לעסק בינוני,
הפעלה מתוחכמת, ללא צורך בחשמל

- קינטיקו - תוצרת ארה"ב היצרן המוביל בעולם לטיפול במים.
- מיליוני אנשים ברחבי העולם בחרו ב קינטיקו לפתור את בעיות המים שלהם.
- בקינטיקו אנו מאמינים שהחיים טובים יותר עם מים טובים יותר.
- קיימות בפניך אפשרויות רבות בבחירת מרכז אך על קינטיקו ניתן לסמוך.
- בקינטיקו עומד לרשותך צוות עולמי של אנשים אינטליגנטים, אכפתיים, מתחשבים ומסורים העובדים כדי לשפר את חייהך.
- קינטיקו החברה שהמציאה את מרכז המים ללא חשמל.
- מרככים עם ביצועים מעולים ואמינות גבוהה ובלתי מתפשרת.
- מבוסס על עבודה אחת, פשוט בטיפול ובתחזוקה, יעיל, אמין מאוד.
- עבודה אוטומטית ורציפה 24/7 ללא צורך בחיבור לחשמל.
- המערכת חסכונית במים הנצרכים ברענון ובשטיפה בצריכת המלח ומצמצמת הזרמת מלח לניקוז.
- ביצועים מעולים, זמן שחזור קצר.
- תכנון קומפקטי, ניתן להצבה בכל חלל פנוי.
- התקנה וחיבורים קלים ומהירים.
- קל בשימוש, אינו דורש תחזוקה לאחר התקנה.
- פעולת המרכז מבוססת על מערכת הפעלה קינטית המבצעת הספקת מים, רענון ושטיפה על פי כמות המים שנצרכה ובהתאמה לקושי המים.
- בזמן הרענון כ-15 דקות מיכל אחד מבצע ריענון כאשר השני מספק מים רכים ששומר על המשך אספקת מים למערכות.
- מסופק עם ברז מיקסר בכניסה לשילוב מים חמים מה שמאפשר קיצור זמני חימום. הברז משולב בבייפס למעקף המרכז במקרה של תקלה.
- עמודת ריכוך טעונה בגרגירי רזינה זעירים בדחיסות גבוהה בכל נפח העבודה מה שמאפשר החלפת יונים יעילה תוך הקטנת גודל המרכז.
- קצב זרימה גבוה במיוחד.
- רענון בזרימה הפוכה מיעיל את התהליך.
- תהליך מבוקר כמות מדויק ומדייק בצריכת המלח והמים.

נתונים טכניים

System 584X432X203 mm

Weight 41-54 kg

Performance

Minimum Flow 1.1 l/Min

Maximum Flow 22.7 l/Min

Hardness As CaCO3 (Max) 804 mg/L

Regeneration

Salt Used/Capacity 0.45 / 25 kg

Time 11 Minutes

Volume 26.5 Litres

System

Media Volume 2X11 Litres

Inlet/Outlet Connection Custom

Maximum Temperature 50°C

Inlet Pressure (Min/Max) 1.0-8.6 Bar



להזמנה שירות והתקנה נ.י. טנק 03-9071742