



מרכז מים אוטומטי HT AQUAKINETIC

פתרון קטן ויעיל לעסק בינוני, הפעלה מתוחכמת, ללא צורך בחשמל

הפתרון המקצועי האידיאלי החסכוני והנכון למטבח המקצועי.
מבטיח תנאי עבודה אופטימליים למדיח, לקומבי ולכל ציוד המטבח שלך.
המרכז מסופק גם בשכירות הכוללת תחזוקה מלאה ואחריות לכל תקופת השכירות.





AQUAKINETIC HT

מרכז מים אוטומטי

פתרון קטן ויעיל לעסק בינוני,
הפעלה מתוחכמת, ללא צורך בחשמל

- קינטיקו - תוצרת ארה"ב היצרן המוביל בעולם לטיפול במים.
- מיליוני אנשים ברחבי העולם בחרו ב קינטיקו לפתור את בעיות המים שלהם.
- בקינטיקו אנו מאמינים שהחיים טובים יותר עם מים טובים יותר.
- קיימות בפניך אפשרויות רבות בבחירת מרכז אך על קינטיקו ניתן לסמוך.
- בקינטיקו עומד לרשותך צוות עולמי של אנשים אינטליגנטיים, אכפתיים, מתחשבים ומסורים העובדים כדי לשפר את חיך.
- קינטיקו החברה שהמציאה את מרכז המים ללא חשמל.
- מרכזים עם ביצועים מעולים ואמינות גבוהה ובלתי מתפשרת.
- מבוסס על עמודה אחת, פשוט בטיפול ובתחזוקה, יעיל, אמין מאוד.
- עבודה אוטומטית ורציפה 24/7 ללא צורך בחיבור לחשמל.
- המערכת חסכונית במים הנצרכים ברענון ובשטיפה בצריכת המלח ומצמצמת הזרמת מלח לניקוז.
- ביצועים מעולים, זמן שחזור קצר.
- תכנון קומפקטי, ניתן להצבה בכל חלל פנוי.
- התקנה וחיבורים קלים ומהירים.
- קל בשימוש, אינו דורש תחזוקה לאחר התקנה.
- פעולת המרכז מבוססת על מערכת הפעלה קינטית המבצעת הספקת מים, רענון ושטיפה על פי כמות המים שנצרכה ובהתאמה לקושי המים.
- בזמן הרענון כ-15 דקות מיכל אחד מבצע ריענון כאשר השני מספק מים רכים ששומר על המשך אספקת מים למערכות.
- מסופק עם ברז מיקסר בכניסה לשילוב מים חמים מה שמאפשר קיצור זמני חימום. הברז משולב בבייפס למעקף המרכז במקרה של תקלה.
- עמודת ריכוך טעונה בגרגירי רזינה זעירים בדחיסות גבוהה בכל נפח העמודה מה שמאפשר החלפת יונים יעילה תוך הקטנת גודל המרכז.
- קצב זרימה גבוה במיוחד.
- רענון בזרימה הפוכה מיעל את התהליך.
- תהליך מבוקר כמות מדויק ומדייק בצריכת המלח והמים.

נתונים טכניים

System	178X457X508 mm
Weight	21 kg

Performance

Minimum Flow	2 l/Min
Maximum Flow	19.3 l/Min
Hardness As CaCO3 (Max)	513 mg/L

Regeneration

Salt Used/Capacity	0.45 / 9 kg
Time	11 Minutes
Volume	34 Litres

System

Media Volume	2X4.5 Litres
Inlet/Outlet Connection	Custom
Maximum Temperature	2-65°C
Inlet Pressure (Min/Max)	2/8.6 Bar



להזמנה שירות והתקנה נ.י. טנק 03-9071742